



Тенкослојни фасадни малтери

Малтери	Акрилни	Силикатно-силиконски	Силиконски	Еластомерни
				
Име	CT 60 Акрилен малтер	CT 174 Силикатно-силиконски малтер	CT 74 Силиконски малтер	CT 79 Elastomeric Impactum
Клучни карактеристики	• Еластичност • Отпорност на впивање на вода • Отпорност на алги и габи	• Хидрофобност • Отпорност на впивање на вода • Паропропустливост • Отпорност на нечистотија	• Самочистење • Висока отпорност на нечистотија • Висока отпорност на впивање на вода • Паропропустливост • Еластичност и отпорност на удари	• Екстремна отпорност на удари • Екстремна флексибилност, зајакнато со влакна • Екстремна отпорност на микропукнатини и термички напрегања • Екстремна отпорност на впивање на вода • Висока стабилност на боја
Отпорност на апсорпција на вода	••	••••	••••	•••••
Паропропустливост	•	•••	•••	•
Отпорност на нечистотија	••	•••	••••	•••••
Отпорност на биолошка контаминација (алги, габи)	••	•••	•••	•••••
Издржливост	••	•••	••••	•••••
Портфолио на нијанси	•••	•••	•••	••••

• Добро •• Многу добро ••• Одлично •••• Врвно ••••• Најдобро во класата

За повеќе информации за малтери и бои, посетете www.ceresit.mk



Фасадни бои

Бои	Акрилни	Силикатни	Силиконски
			
Име	СТ 44 Акрилна боја	СТ 54 Силикатна боја	СТ 48 Силиконска боја
Клучни карактеристики	• Еластичност • Премостување на пукнатини • Ограничува карбонизација на бетон	• Висока паропропустливост / дише • Висок степен на незапаливост • Отпорност на габи и алги • Отпорност на впивање на вода	• Висок степен на самочистење • Висока отпорност на нечистотија • Висока отпорност на впивање на вода • Паропропустливост
Отпорност на апсорпција на вода	•••	••	••••
Паропропустливост	•	••••	••
Отпорност на нечистотија	••	••	••••
Отпорност на биолошка контаминација (алги, габи)	••	••••	•••
Издржливост	••	••	••••
Премостување пукнатини	+	—	—
Портфолио на бои	•••	••	•••

• Добро •• Многу добро ••• Одлично •••• Врвно ••••• Најдобро во класата

За повеќе информации за малтери и бои, посетете www.ceresit.mk